

## KOBALU – konsequent armieren


KOBALU GmbH & Co. KG • Georg-Ohm-Straße 9-11 • D-23617 Stockelsdorf  
 Telefon: 0451-4 98 38-0 • Telefax: 0451-4 98 38-25  
 e-mail: info@kobau.net • www.kobau.eu

### KOBALU Magnetvlies **extra stark**

Ausgabe 01/2019



#### Rissart/Symbol



#### Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBALU Magnetvlies **extra stark** dient zur Herstellung von unsichtbaren Kommunikations-, Präsentations- bzw. Informationsflächen zur dauerhaften oder sporadischen Nutzung.

Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige Oberflächen erzielt.

KOBALU Magnetvlies **extra stark** ist ein mineralisches Glasvlies mit ferrithaltiger Folie und rückseitiger Vlieskaschierung.

KOBALU Magnetvlies **extra stark** beeinträchtigt keine Mobilfunk- oder W-Lan Netze.

Es wird empfohlen Neodyn Magnete zu verwenden.

Nur innen einsetzbar.

#### Verarbeitung

Die zu bearbeitende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Zur Verklebung wird Pufas Hartschaumkleber oder Pufas Wandbelagskleber empfohlen. KOBALU Magnetvlies **extra stark** von der Rolle oder als Zuschnitt in Wandklebetechnik verarbeiten. Bahnen auf Stoß verkleben und mit einem geeigneten Tapezierwerkzeug blasenfrei andrücken. Den überschüssigen Kleber im Stoßbereich mit einem feuchten Lappen entfernen.

Nach guter Durchtrocknung der Fläche (mind. 24 Std.) weiterführende Arbeiten ausführen.

#### Technische Daten

Qualität	beschichtetes Glasfaservlies
Farbton	weiß
Gewicht	ca. 2000 g/m <sup>2</sup>
Dicke	ca. 1100 µm
Funktion	magnetisch

#### Lieferform

Abmessung der Rollen: 2,60m  
 Sondermaße: > 2,60 m oder < 7,20m

#### Arbeitsgeräte/Einbettungsstoffe

- Cuttermesser, Tapezierspachtel, Andruckwalze

#### Materialbedarf

ca. 350g Kleber / m<sup>2</sup>  
 1,1 m<sup>2</sup> Magnetvlies **extra stark** / m<sup>2</sup>

#### Lagerung

Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

#### Notizen